



GB130MG

Rastreador LTE de fácil instalación

130 g (4.59 onzas)



134.6 × 67.5 × 14.8 mm
5.30" (largo) × 2.66" (ancho) × 0.58" (alto)



30°C ~ +70°C



Voltaje de funcionamiento: 8 V a 32 V DC NiMH
de alta temperatura, 200 mAh



LTE Cat M1/NB2 con fallback a 2G



Instalación autoajustable



IP67 a prueba de agua



Detección de encendido virtual



Muestreo GNSS de 1Hz



Acelerómetro de 6 ejes de 1600Hz



Autocalibración del acelerómetro Monitoreo



del comportamiento de conducción



Detección de fallos y paquete de datos.



Informe Programado



Geocercas



Detección de Jammer



Alarma de remolque



Control OTA



Hasta 10.000 mensajes de búfer



BLE 5.2

El GB130MG es la versión LTE de nuestro probado producto telemático de seguros GB100P. Con un acelerómetro de 6 ejes y BLE incorporado, ofrece datos precisos y flexibilidad. Montado en batería de vehículo, reduce costos de instalación y garantiza rendimiento confiable bajo el capó del motor. Utilizado exitosamente en proyectos de UBI para aseguradoras y proveedores de servicios.



UBI



Financiación del automóvil



Recuperación de vehículos robados



GB130MG

Región	Red/Banda operativa	Tipo GNSS	Precisión de posición (CEP)	Certificado
Mundial	LTE CAT M1/NB2 CAT M1: LTEFDD: B 1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B25/ B27/B28/B66/B85 CAT NB2: LTEFDD: B 1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B25/ B28 /B66/B71/B85 EGPRS: 8 50/900/1800/1900MHz	U-blox-todo en un solo Receptor GNSS	Autónomo: < 2m	CE/FCC/Verizon/ PTCRB/AT&T/ T-Mobile (planificado)

Guía de instalación**Interfaces**

Antena Celular	Interna
Antena GNSS	Interna
Antena BLE	Interna
Indicador LED	CEL, GNSS, PWR